



Technische Details

Elektrische Daten:


Typen Nr.:	SPL-7001
Versorgungsspannung:	110 - 240 V AC
Betriebsspannung LED:	12 - 24 V DC
Stromaufnahme:	305 - 609 mA
Leistungsaufnahme:	70W 100W 120W 140W
Power Factor:	> 0,95
Treiber Details:	MEAN WELL LED-Treiber
LED-Typ:	BRIDGELUX 45 mil
Leuchte dimmbar:	-
Leuchte m. Akku:	-
Leuchtdauer m. Akku:	-

Photometrische Daten:


Lichtstrom	6650 - 14700 lm
Lichtausbeute:	95 - 105 lm/W
Farbwiedergabe CRI:	> 80
Lichtfarbe CCT:	3000 - 6000 K
Abstrahlwinkel:	120°

Allgemeine Daten:


Gehäuse:	ADC12 Aluminium + 4 mm Sicherheitsglas
Einsatztemperatur:	-40°C - +60°C
Schutzklasse:	IP 65
Lebensdauer:	40.000h
Länge:	375 427 mm
Breite:	288 327 mm
Höhe:	113 101 250 mm
Gewicht:	5,3 5,6 7,6 7,7 kg
Features:	
Zubehör:	




70W



100W



**120W
140W**



VPE:	1 Stück / Karton
Maße VP:	400x300x130 mm 6,3 kg 400x300x130 mm 6,7 kg 450x350x270 mm 8,7 kg 300x250x170 mm 8,8 kg